

Грунт для дерева арт. 212



Натуральный паропроницаемый грунт для глубокой пропитки деревянных фасадов, свесов крыш, беседок, заборов и других вертикальных конструкций на улице. При обработке грунтом снижается риск растрескивания, гниения и заражения поверхности древоокрашивающим грибком.

Глубоко проникает в дерево и создает оптимальное покрытие для дальнейшей окраски Маслом для фасадов арт. 360 или Маслом для фасадов металлик арт. 464.

Грунт предназначен для шлифованной, строганой или необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины. Не подходит для внутренних работ.

Бесцветный

Не колеруется

Расход

0,125 л на 1,5 м² в один слой;
1 л на 10-12 м² в один слой;
2,5 л на 25-30 м² в один слой;
10 л на 100-120 м² в один слой.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

Сертификация

Произведено по ТУ
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие)
по ГОСТ 30244-94

Полный состав

Льняное масло, штандоль льняного масла, штандоль тунгового масла, сложный эфир натуральной смолы, алифатические углеводороды, фунгицид ИРВС, сиккатив без свинца.

Свойства

- Глубоко пропитывает в древесину
- Создает оптимальное покрытие и снижает расход масла при дальнейшей окраске
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Задерживает процесс естественного посерения дерева
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Не шелушится со временем
- Подходит для консервации древесины до 6 месяцев

Время высыхания

8-12 часов, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Снижение температуры и увеличение влажности замедляют процесс высыхания. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

Грунт для дерева арт. 212 предназначен только для покрытия на улице. Однако, если процесс окраски или сушки древесины организован в помещении, то на протяжении всего времени высыхания необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха (вентилятор или открытое окно).

Подготовка поверхности

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания грунта, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-80.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте грунт перед использованием. Состав готов к применению. Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Нанесите Грунт для дерева арт. 212 тонким, равномерным слоем, избегая разводов и подтеков. Достаточно однократного нанесения. Всегда делайте пробную окраску.

Для высыхания состав требует достаточного количества кислорода в воздухе. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Дополнительная информация

Грунт для дерева арт. 212 может быть использован в целях временной консервации деревянных конструкций, фасадов и других вертикальных и горизонтальных поверхностей на улице. При обработке грунтом снижается риск растрескивания, гниения и заражения поверхности деревоокрашивающим грибом. Эффективное время действия грунта, без последующей окраски поверхности Маслом для фасадов арт. 360 или Маслом для фасадов металлик арт. 464, длится 4-6 месяцев. Возможно изменение цвета древесины под воздействием солнечных лучей.

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Меры предосторожности

Использованная ветошь способна самовоспламеняться. Во избежание самовозгорания, пропитанные грунтом ткань, губки и деревянные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Сам продукт не является самовозгораемым.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет. После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую емкость.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Производитель

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, Россия,
г. Москва, ш. Коровинское, д. 10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.