



Бесцветный

Не колеруется

Шелковисто-глянцевый

Воск для саун арт. 710

Натуральный воск для защиты стен и полков бань и саун. Также подходит для стен и потолков, мебели, детских игрушек, столярных изделий и других элементов внутри деревянного дома.

Для обработки внутренних деревянных и пробковых поверхностей. Для нанесения на чистое дерево и для предварительно обработанного маслами LUNA.

Не подходит для душевых и купелей.

Не имеет склонности к пожелтению со временем.

Не содержит скипидар и цитрусовые масла, имеет нейтральный запах.

Свойства

- Не имеет запаха масла
- Подходит для стен и полков бань и саун
- Не желтит древесину
- Натуральный состав
- Образует паропроницаемое покрытие
- Простой в нанесении
- Антистатический

Полный состав

Воск карнауба, пчелины воск, штандоль сафлорового масла, смола даммар, микровоск, алифатические углеводороды, сиккатив без свинца и кобальта.

Время высыхания

Полное высыхание в течение 24-48 часов для каждого слоя при температуре не ниже 20°C и относительной влажности воздуха не выше 40%. Не укрывайте поверхность, пока она полностью не высохнет. Полное отверждение в течение 3 недель.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена в помещении, повышенный расход. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

Расход

0,2 л на 17 м² в один слой;

0,2 л на 10 м² в два слоя.

Расход может быть меньше или больше в зависимости от впитывающей способности поверхности и ее подготовки. Определите точный расход на вашей древесине, выполнив пробную окраску.

Инструменты нанесения

Ткань, распылоривка падом, кисть.

Подготовка поверхности

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для достижения мебельного качества произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P180.

Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной натуральным воском или маслом LUNA. Удалите пыль, грязь и выступившую смолу.

Для обновления достаточно нанесения одного слоя Воска для саун арт. 710.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком. Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P180.

Схема нанесения:

Схема нанесения

1 слой: Воск для саун арт. 710

(Разогреть и располировать)

2 слой: Воск для саун арт. 710

(Разогреть и располировать)

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Метод нанесения

Натуральный воск готов к применению. Убедитесь, что обрабатываемая поверхность сухая. Для нанесения используйте ткань, полировальный пад или кисть с ворсом средней жесткости. Избегайте нанесения излишне толстого слоя воска, это может привести к тому, что поверхность останется липкой или возникнут сложности при располировке.

Для простоты нанесения допускается разогрев воска до 60°C на водяной бане. Поместите закрытую упаковку с воском в горячую воду на 5-10 мин, воск станет текучим и легким в нанесении до полного остывания.

Внимание. Не разогревать на открытом огне или варочных панелях.

Нанесите тонкий слой воска и располируйте его с усилием в направлении волокон ткани. Для удобства используйте полировальную машину с войлочной насадкой или с белым полировальным падом. Получите ровную, шелковисто-глянцевую поверхность, которая не должна быть липкой после отвода тепла от трения. После полного высыхания, при необходимости, допускается повторная полировка.

Рекомендуется нанесение воска в два слоя с полным промежуточным высыханием.

В течение первых трех недель после нанесения, поверхность следует как можно меньше подвергать механической нагрузке.

Дополнительная информация

Любые лужицы воска после высыхания образуют беловатую пленку. В этом случае растворите вошеную поверхность маслом, таким как Твердое масло арт. 245 или Масло для стен и потолков арт. 361 (обильно нанесите на область/участки и оставьте примерно на 20 минут), удалите излишний воск путем полировки.

Меры предосторожности

Использованная ветошь способна самовоспламениться. Во избежание самовозгорания, пропитанные воском ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Сам продукт не является самовозгораемым.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет. После вскрытия упаковки воск реагирует с кислородом, используйте продукт в течение 3 месяцев. Разгладьте поверхность и плотно закройте крышку после использования.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Сертификация

Произведено по ТУ
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

Протокол испытаний безопасности
покрытия для посуды и игрушек

Производитель

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, Россия,
г. Москва, ш. Коровинское, д. 10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведенных нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.